

## ISOL SCAT

### SIGILLATURA DI APERTURE LINEARI



#### Descrizione e composizione

ISOL SCAT è un manufatto flessibile costituito da un involucro esterna di tessuto di fibra di vetro e da un isolamento interno realizzato con fibra minerale.

#### Campo di applicazione

ISOL SCAT viene utilizzato per la sigillatura di plafoniere posizionate all'interno di controsoffittature modulari 600 x 600 mm: ISOL SCAT permette di mantenere la compartimentazione REI.

Può essere utilizzato per attraversamenti di:

- Controsoffitti modulari + Solai in latero-cemento: REI 120

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

DM 16/02/2007

DM 03/08/2015

DM 18/10/2019

Norma UNI EN 1365-2



#### Dati tecnici

	h 110	h 200	h 360
LARGHEZZA	670 mm	670 mm	670 mm
LUNGHEZZA	670 mm	670 mm	670 mm
ALTEZZA	110 mm	200 mm	360 mm
PESO	2,8 kg	3,8 kg	4,8 kg
RESISTENZA AL FUOCO	REI 120 secondo UNI EN 1365-2		

#### Istruzioni per l'installazione

L'elemento ISOL SCAT, dell'altezza adatta alla plafoniera esistente da proteggere, va posizionato al di sopra della plafoniera stessa.

#### Imballaggio

Su bancale.

#### Immagazzinamento

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità, pioggia, agenti atmosferici e chimici.

#### Istruzioni per la sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza scaricandola dal sito [www.sacop.it](http://www.sacop.it)