

## ISOL MASTIC

### SIGILLATURA DI APERTURE LINEARI



#### Descrizione e composizione

ISOL MASTIC è un mastice acrilico intumescente, elastico e mantiene le proprie caratteristiche nel tempo.

#### Campo di applicazione

ISOL MASTIC viene utilizzato per la sigillatura di compartimenti resistenti al fuoco attraversati discontinuità quali fessure passanti di modeste dimensioni, cavi elettrici, tubi corrugati: ISOL MASTIC permette di mantenere la compartimentazione EI o REI.

Può essere utilizzato per sigillature di:

- 1) Pareti in muratura: EI 120
- 2) Solai rigidi: EI 120
- 3) Controsoffitti modulari + Solai in latero-cemento: REI 120

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

DM 16/02/2007

DM 03/08/2015

DM 18/10/2019

Norma UNI EN 1366-3

#### Dati tecnici

COLORE	Grigio
CONSISTENZA	pastosa
DIMENSIONI	Cartucce da 310 ml
PESO	0,6 kg
RESISTENZA AL FUOCO	EI 120 secondo UNI EN 1366-3 REI 120 secondo UNI EN 1365-2

#### Istruzioni per l'installazione

Prima dell'applicazione di ISOL MASTIC, assicurarsi della assenza di polvere, umidità, olii, e sporcizia in genere nella fessura da sigillare: ISOL MASTIC va installato mediante pistola per applicazione di silicone, sigillando completamente il varco per una profondità minima di 20-30 mm rispetto alla superficie esterna.

#### Imballaggio

Su bancale.

#### Immagazzinamento

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità, pioggia, agenti atmosferici e chimici.

#### Istruzioni per la sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza scaricandola dal sito [www.sacop.it](http://www.sacop.it)

